

ARO UNIVERSAL isoleringskappe

En effektiv isolering er med til at sikre en optimal udnyttelse af energien og undgå unødigt varmetab.














Med ARO Isoleringssæt ECO sikrer du en optimal løsning med en flot finish. Ved en kombination af forskellige isoleringsmaterialer forbedres de varmeisolerende egenskaber betydeligt.

Beholderen isoleres med 1-3 stk. løse og fleksible isoleringsdele der samles efter lynlås-princippet. Isoleringen bevarer dermed optimal tilpasning på beholderen og optimal tætning.

ARO Isoleringssæt ECO overholder desuden bestemmelserne i Eco Design Direktiv, der blev indført i 2015.

ARO isoleringssæt ECO fås til beholderstørrelser fra 150 L. til 1500 L.

BEMÆRK: Isoleringskappen skal monteres før rørforbindelser.

| ECO isoleringskapper til ARO UNIVERSAL | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|---|----------|
| Beholder størrelse | VVS. nr. | Varmetab | Isolering | ECO | Varmetab |
| Ltr. | | kWh/24h | mm | | Watt |
| 150 | 371500.315 | 1,80 | 80 | C  | 63 |
| 200 | 371500.320 | 1,90 | 80 | C  | 79 |
| 250 | 371500.325 | 2,05 | 80 | C  | 85 |
| 300 | 371500.330 | 2,15 | 80 | C  | 90 |
| 350 | 371500.335 | 2,30 | 100 | C  | 96 |
| 400 | 371500.340 | 2,45 | 100 | C  | 102 |
| 500 | 371500.350 | 2,70 | 100 | C  | 113 |
| 600 | 371500.360 | 2,80 | 120 | C  | 117 |
| 700 | 371500.370 | 3,05 | 120 | C  | 127 |
| 800 | 371500.380 | 3,12 | 120 | C  | 130 |
| 1000 | 371500.382 | 3,45 | 120 | C  | 144 |
| 1200 | 371500.383 | 3,70 | 120 | C  | 154 |
| 1500 | 371500.386 | 4,10 | 120 | C  | 171 |

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

