

DATABLAD FOR EL-PATRONER



EL-PATRONER I RUSTFRIT STÅL

El-patron i rustfri stål med termostat og temperatur begrænser.

230 Volt udgave

Inklusiv tilslutningsboks, drift termostat 30-65°C ved konstant cirkulation i beholder og 1 polet termosikring 90°C.

IP65

400 Volt udgave

Inklusiv tilslutningsboks, drift termostat 30-70°C ved konstant cirkulation i beholder og 3 polet termosikring 98°C.

IP65

Effekt Watt	Volt	Vægt Kg	Længde mm	Tilslutning	Artikel
1500	230	1,5	320	1 1/2"	50503
2000	230	1,5	320	1 1/2"	50504
3000	230	1,5	320	1 1/2"	50505
3000	400	2,0	300	1 1/2"	50506
4500	400	2,5	450	1 1/2"	50507
6000	400	3,0	600	1 1/2"	50508
7500	400	3,5	700	1 1/2"	50509
9000	400	3,5	700	1 1/2"	50510
12000	400	4,0	850	1 1/2"	50511
15000	400	5,0	850	1 1/2"	50512

ARO ENERGY SOLUTIONS A/S
Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
Telefon +45 66 11 28 78
salg@aro-as.dk
www.aroenergysolutions.dk

