

ARO BASIC



ARO BASIC

ARO BASIC er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme og centralvarme.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2".

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VVS. nr.	Hedeflade	Isolering	ECO	W/K	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
Ltr.	m ²	mm			mm	mm	kg
150 371540.115	1,0	70	A	0,89	990	640	68
200 371540.120	1,5	70	B	1,13	1215	640	77
300 371540.130	1,8	70	B	1,40	1615	640	98
400 371540.140	1,9	70	B	1,64	1475	790	113
500 371540.150	2,2	70	B	1,78	1705	790	128
800 371540.180	2,7	100	C	2,89	1875	990	192
1000 371540.182	3,5	100	C	3,16	2205	990	224
1500 371540.186	3,6	100	C	3,60	2185	1200	335

Temperatursæt: 60/30-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	7,4	142	213
200	11,1	213	319
300	13,3	255	383
400	14	269	403
500	16,3	312	468
800	20	383	574
1000	25,9	496	744
1500	26,7	510	765

Temperatursæt: 65/35-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	10,4	198	298
200	15,6	298	387
300	18,7	357	536
400	19,7	376	565
500	22,8	436	655
800	28	536	803
1000	36,3	694	1041
1500	37,4	714	1071

Temperatursæt: 60/30-10/50

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	8,9	191	255
200	13,3	287	383
300	16	344	459
400	16,9	363	484
500	19,5	421	561
800	24	516	689
1000	31,1	669	893
1500	32	687	918

Temperatursæt: 70/40-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	13,3	255	383
200	20	383	574
300	24	459	689
400	25	484	726
500	29,3	561	842
800	36	689	1033
1000	46,7	893	1339
1500	48	918	1377